

Algorithm 2 The proposed tree algorithm

Require: $\eta^0, \eta, f, g, b, \tau, x^0, x$;

- 1: **if** $b = 0$ **then** $x' = x + \tau(\eta + \nabla_x L(x)\tau/2)$;
- 2: $\eta' = \eta + \nabla_x L(x)\tau/2 + \nabla_x L(x')\tau/2$; $d' \leftarrow S(E^{\log(x') - \eta' \cdot \eta' / 2})$;
- 3: $e' \leftarrow 1 - S(f - E^{\Delta + L(x') - \eta' \cdot \eta' / 2})$;
- 4: **return** $(x', x', x', \eta', \eta', 1, d', \min\{1, E^{L(x') - \eta' \cdot \eta' / 2 - L(x^0)\eta^0 \cdot \eta^0 / 2}\}, e')$
- 5: **else** $(x^+, x^-, x', \eta^+, \eta^-, d'_h, d', h', e') \leftarrow \text{Tree}(x, x^0, \eta, \eta^0, f, g, \tau, b - 1)$
- 6: **if** $e' = 1$ **then**
- 7: **if** $g = -1$ **then**
- 8: $(-, x^-, x'', -, \eta^-, d''_h, d'', h'', e'') \leftarrow \text{Tree}(x^-, x^0, \eta^-, \eta^0, f, g, \tau, b - 1)$
- 9: **else** $(x^+, -, x'', \eta^+, -, d''_h, d'', h'', e'') \leftarrow \text{Tree}(x^+, x^0, \eta^+, \eta^0, f, g, \tau, b - 1)$
- 10: **end if**
- 11: $x' \leftarrow x''$ with probability $d'' / (d' + d'')$; $d' \leftarrow d' + d''$;
- 12: $e' \leftarrow e'' S((x^+ - x^-) \cdot \eta^+) S((x^+ - x^-) \cdot \eta^-)$; $h' \leftarrow h' + h''$; $d'_h \leftarrow d'_h + d''_h$;
- 13: **else return** $(x^+, x^-, x', \eta^+, \eta^-, d'_h, d', h', e')$
- 14: **end if**
- 15: **end if**