

メタルリンクブレーキ“MLB-50”取扱説明書

メタルリンクブレーキ“MLB-50”は一般バンドブレーキ用ハブに装着できます。

ハブ軸とボス取り付け部（BC1.37×24ねじ部）の縦振れ0.3mm以内のハブ（JIS規格合格品）をご使用ください。



完成品写真



自転車装着状態



T-1

A 組立手順



T-2



T-2



T-3

T-1 部品リスト：1. ブレーキ本体 2. 放熱板 3. 固定リング 4. ブレーキボス 5. 固定バンド
6. 固定ナット 7. M5 ナイロンナット 8. M5 六角ボルト (9. クランク)

T-2 固定リング、放熱板をハブに組み付け、ブレーキボスをハブにしっかり締め付けてください。
ブレーキボス端面からオーバーロックナットの端面までの距離が3.5mm～4.5mmあることを確認してください。

T-3 ブレーキ本体を後ハブに装着してください。



T-4



T-5



T-6

T-4 ブレーキ本体がオーバーロックナットに当たるまで確実に挿入してください。

T-5 固定ナットを締め付ける時、手でクランクを絞った状態で、固定ナットを締め付けてください。

T-6 フレームに組立する前に車輪がスムーズに回るか確認してください。